


**Bestell-Nr. 755/11900**

## Tandem-Pritschen-Tieflader

Gewichte:	Gesamtgewicht	11900 Kg
	davon Stützlast	1000 kg
	Nutzlast in Serienausstattung ca.	9600 kg
	Leergewicht ca.	2300 kg
Maße:	Lademaß innen ca. (Länge x Breite)	4940 x 2430 mm
	Bordwandhöhe ca.	400 mm
	Ladehöhe unbeladen ca.	900 mm
	Deichsellänge ca.	1800 mm
	Kupplungshöhe unbeladen ca.	max. ca. 1020 mm
	Gesamtmaße Länge x Breite ca.	7010 x 2550 mm
Bereifung:	Größe	235/75 R 17,5 4-fach



- Achsen:** BPW-Schnellläuferachsen mit S-Nockenbremse und wartungsfreiem Parabelfederaggregat mit Lastausgleich
- Bremsanlage:** Druckluftbremsanlage **EBS (24V) mit TEM** (automatische Parkbremse), Prüfanschlüssen, Verbindungsschläuchen mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen und **Federspeicherbremse**
- Zugeinrichtung:** Zugdeichsel aus warmgefertigtem Hohlprofil der Güte S355, stufenlos höhenverstellbar über Spindelwinde, mit LKW-DIN-Zugöse (40mm), von ca. 0,72m bis 1,02m in der Höhe verstellbar
- Fahrgestell:** robuste Schweißkonstruktion aus Profilstahl (u.a. IPE Profile Güte S355, ULP Profile), elektrisch verschweißt
- Aufbau:** Stahlbordwände lasergeschweißt; Stirnwand feststehend, Seitenwände abklappbar und abnehmbar; Rückbordwand als Heckklappe; Eckpfosten fest; Zurrbügel mit 2000daN im Abstand von ca. 0,50m versenkbar im Seitenprofil eingearbeitet; Boden aus ca. 24mm starken Siebdruckplatten
- Abstützung:** vorn eine Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang
- Elektrik:** Spritzwasserfeste Beleuchtung gem. ECE-Regelung ECE-R 48.03 (Mehrkammerleuchte, geschützt angebaut, **LED**-Seitenmarkierungs-, Umriß- und Kennzeichenleuchten); 24 Volt, 7+7- oder 15-polig nach Angabe
- Lackierung:** Stahlteile stahlkorngestrahlt, Vorbehandlung mit Eisenphosphatierung; korrosionshemmende Zinkphosphat-Grundierung, elektrostatische Lackierung im Acryl-RAL-Ton (High-Solid) nach Angabe, anschließend Hohlraumversiegelung mit Konservierungswachs
- Zubehör:** 2 Hemmschuhe mit Halter; TÜV-Abnahme; Zulassungspapiere; Konturmarkierung gem. ECE R 104