



		Führerscheinklasse ab 19.1.2013		Führerscheinklasse bis 19.1.2013		umgeschriebene Führerscheinklasse		
		zulässige Gesamtmasse des Anhängers	benötigte Führerscheinklasse	zulässige Gesamtmasse des Anhängers	benötigte Führerscheinklasse	zulässige Gesamtmasse des Anhängers	benötigte Führerscheinklasse	
Blomenröhrl-Anhängertypen - bitte achten Sie darauf, dass natürlich das passende Zugfahrzeug mit entsprechender Stütz- und Anhängelast als eine Druckluft-Bremsanlage vorhanden sein muss!	zul Anhängelast bei durchgehender Bremsanlage							
Minitieflader Typ 414/2100, 428/2750, 434/3150, 441/3500		max. 3500kg	BE	max. 3650kg incl. Stützlast	BE	max 3850kg incl. Stützlast	CE79	(alt Klasse 3)
Durchfahrtieflader Typ 544/4500	max. das 1,5fache der zGM des Zugfahrzeugs	max. 4500kg	C1E	max. 4500kg	C1E	max 11900kg incl. 1000kg Stützlast	CE79	(alt Klasse 3)
Durchfahrtieflader Typ 545/5000 (ab 5t Gesamtmasse) bis 569/11900	max. das 1,5fache der zGM des Zugfahrzeugs		CE		CE	max 11900kg incl. 1000kg Stützlast	CE79	(alt Klasse 3)
Überfahrtieflader Typ 645/5000 (ab 5t Gesamtmasse) bis 664/11900	max. das 1,5fache der zGM des Zugfahrzeugs		CE		CE	max 11900kg incl. 1000kg Stützlast	CE79	(alt Klasse 3)
Überfahrtieflader Typ 682/14000 bis 689/25000			CE		CE		CE	
Pritschen-Tieflader Typ 745/5000 (ab 5t Gesamtmasse) bis 755/11900	max. das 1,5fache der zGM des Zugfahrzeugs		CE		CE	max 11900kg incl. 1000kg Stützlast	CE79	(alt Klasse 3)
Pritschen-Tieflader Typ 756/14000			CE		CE		CE	
Dreiseitenkipper Typ 845/5000 (ab 5t Gesamtmasse) bis 884/11900	max. das 1,5fache der zGM des Zugfahrzeugs		CE		CE	max 11900kg incl. 1000kg Stützlast	CE79	(alt Klasse 3)
Dreiseitenkipper Typ 887/14000 bis 890/18000			CE		CE		CE	
Zweiseitenkipper Typ 893/10500 bis 895/11900	max. das 1,5fache der zGM des Zugfahrzeugs		CE		CE		CE79	(alt Klasse 3)
Zweiseitenkipper Typ 896/14000 bis 899/18000			CE		CE		CE	
Zweiachstieflader Typ 928/18000 bis 929/18000			CE		CE		CE	