

Ihr Anhänger - nach Wunsch gefertigt

Blomenröhr
Ihre innovative Anhänger Manufaktur



Pritschenanhänger

	745/5000	751/6900	752/8900	754/10500	755/11900	756/14000
Gesamtgewicht in kg	5000	6900	8900	10500	11900	14000
Nutzlast in kg ca.	3500	5100	6950	8200	9600	11500
Ladefläche in mm - Standard	4000x2300	4500x2450	5000x2450	5000x2450	5000x2450	5000x2450
Ladehöhe unbeladen in mm ca.	780	850	870	900	900	1000
Höhenverstellbereich Zugdeichsel von bis	0,72-1,02m	0,72-1,02m	0,72-1,02m	0,72-1,02m	0,72-1,02m	0,72-1,02m
Boden - Siebdruck	18mm	18mm	18mm	24mm	24mm	24mm
Bremssystem - Druckluftbremse	ABS	ABS	ABS	EBS	EBS	EBS

➔ **Das Plus der Blomenröh-Pritschenanhänger – darum sind sie robuster:**

- ➊ Markenachsen der Hersteller Knott, GFA, BPW o. Gigant mit Nutzlastreserven
- ➋ Selbsttragender, verwindungssteifer Rahmen als Stahlkonstruktion, elektrisch verschweißt
- ➌ Hochwertiger stabiler Siebdruckboden, wetterfest verleimt, 18mm o. 24mm stark
- ➍ Lasergeschweißte Stahlbordwände o. Bordwände aus Aluminiumprofil in verschiedenen Höhen
- ➎ Gute Ladungssicherung: Seitenprofil mit versenkbaren Zurrbügeln im Abstand von ca. 40cm o. mit doppeltem Lochbild im Abstand von ca. 20cm jeweils mit 2000daN Zurrkraft
- ➏ Teleskopierbare Abstellstützen mit Stützbeinsicherung (optional)
- ➐ Kennzeichen- u. Seitenbeleuchtung mit LED Leuchten (ab 6,9t)
- ➑ Heckklappe hinten
- ➒ Hintere Eckpfosten steckbar (optional)
- ➓ Stützwinde mit hoher Traglast (12t) ab Modell 751/6900, Modell 745/5000 mit Stützrad
- ➔ Zugdeichsel mit Spindelwinde stufenlos höhenverstellbar
- ➕ Scharniere fest angeschweißt
- ➖ PVC-Stapler-Anfahrerschutz (optional)



Standardausstattung

Abb. teilweise mit Zusatzausstattung. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.



500mm hohe Aluminium-Bordwände, geteilt, mit Stirnwanderhöhung auf 2 m, mit Warnpaket (beleuchtete Warntafeln, Anschluss Rundumkennleuchte), Containerverriegelungen, Luftfederung



Typ 745/5000: mit Stützrad, Stahlbordwänden, Netzhaken, Warnmarkierung, Halterung für Pylonen, geteilte Bordwände



Chassis feuerverzinkt, Außenprofil mit doppeltem Lochbild, Aluminiumbordwände 400mm hoch, Stirnwanderhöhung aus Wellgitter, Tränenblechboden feuerverzinkt



Zurrleiste mittig mit drehbaren Zurrmulden, 4000 daN belastbar



Rungen an Position gemäß Angabe steckbar, mit Stahlbordwänden an vorderer Hälfte der Ladefläche



Chassis feuerverzinkt, erhöhte Stahlstirnwand auf 80cm, Rungen an Wunschposition steckbar, zusätzliche LED-Rückfahrcheinwerfer, geteilte Seitenbordwände

sowie ohne Foto: verschied. Lademaße, Netzhaken, eloxierte Bordwände, weitere Zurrmulden, Ersatzrad u. Halter, Duomatic-Kupplung, Planenverdeckgestell, Schwenköse (40/50mm Zugöse) u.v.m.



Mit Steckungen seitlich, Werkzeugkiste u. Stirnwand aus Welldrahtgitter



Mit Schiebepanenaufbau, Stirnwand aus Aluminiumprofilen, Warnpaket (ausziehbare, beleuchtete Warntafeln, Anschluss Rundumkennleuchte)



Als Plateauanhänger für Containertransporte mit teleskopierbaren Containerverriegelungen und Warnpaket (ausziehbare, beleuchtete Warntafeln, Anschluss Rundumkennleuchte)

Plateauausführung

Blomenröhr Fahrzeugbau GmbH
Schneidweg 31
59590 Geseke | Deutschland
Tel. +49 2942 57997-70
Fax +49 2942 57997-77
info@blomenroehr.com
www.blomenroehr.com

