


Bestell-Nr. 929/18000

Zweiachs-Langgut-Tieflader mit gerader Ladefläche, luftgefedert

Gewichte:	Gesamtgewicht Nutzlast in Serienausstattung bei 18to GG Leergewicht ca.	18000 Kg 13900 kg 4100 kg
Maße:	Ladeflächenlänge Tieflader Ladeflächenbreite Tieflader Ladehöhe unbeladen ca. Deichsellänge ca. Kupplungshöhe unbeladen ca. Gesamtmaße Länge x Breite ca.	8200 mm 2550 mm 1080 mm 2000 mm nach Angabe mm Verstellbereich +/-3° 10260 x 2550 mm
Bereifung:	Größe	235/75 R 17,5 8-fach mit Ventilsensoren mit RDK



- Achsen:** Gigant-Schnellläuferachsen mit S-Nockenbremse und wartungsarmen **Luftfederaggregat** mit Heben und Senken
- Bremsanlage:** Druckluftbremsanlage **EBS** (Multivoltage mit 24V Steckanschluß gem. ISO 7638-01) mit **TEM** (automatische Parkbremse), Prüfanschlüssen, Verbindungsschläuchen mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen und **Federspeicherbremse**
- Zugrichtung:** Drehschemel mit Kugelkranz; wartungsarme Zuggabel mit Deichselstütze (Klemmfix); Zugöse 40mm Ø
- Fahrgestell:** robuste Schweißkonstruktion aus Profilstahl (u.a. IPE, IPB und UNP Profile Güte S355), elektrisch verschweißt; Abstand Querträger ca. 450mm, Querträger über Drehschemel in die Längsträger eingearbeitet; seitlicher Anfahrtschutz zwischen den Achsen mit Schutzleiste nach EG; verstärkter Unterfahrtschutz gem ECE R58-03
- Aufbau:** Versenkbare Zurrbügel mit 3000daN nach UVV/VSG (im Abstand von ca. 1,20m) im Seitenprofil außen liegend montiert. 2 Stück Zurrkästen mit 4000daN nach UVV/VSG in Schräge im Seitenprofil eingearbeitet, in den Ecken Zurrmulden mit 7000daN. Lärchenholzboden 50mm stark, imprägniert mit Nut und Feder; hintere Ladefläche ca. 1,00m abgeschrägt
- Elektrik:** Spritzwasserfeste Beleuchtung gem. ECE-Regelung ECE-R 48.06 (Mehrkammerleuchte, im Anfahrtschutz angebaut, **LED**-Seitenmarkierungs-, Umriß- und Kennzeichenleuchten); 24 Volt, 7+7- oder 15-polig nach Angabe
- Lackierung:** Stahlteile stahlkorngestrahlt, Vorbehandlung mit Eisenphosphatierung; korrosionshemmende Zinkphosphat-Grundierung, elektrostatische Lackierung im Acryl-RAL-Ton (High-Solid) nach Angabe, anschließend Hohlraumversiegelung mit Konservierungswachs
- Zubehör:** **Reifendruckkontrolle (RDK)**, 2 Hemmschuhe mit Halter; AntiSpray Matten; TÜV-Abnahme; Zulassungspapiere; Konturmarkierung gem. ECE R 104